CDA

Avertisseur d'alarme visuel et acoustique avec touche d'arrêt de la sirène et batterie d'appoint

AVANTAGES

- Signalisation absence réseau
- Délai alarme réglable
- Arrêt de la sirène

ENTRÉES / SORTIES

- Entrée en très basse tension pour commande extérieure
- Sortie alarme max 5A NC-COM-NO (contact sec)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 12Vdc/230Vac
- Signalisation alarme absence réseau désactivable
- Touche d'arrêt de la sirène
- Potentiomètre délai activation alarme OFF/1÷18min
- Avertisseur visuel Del
- Avertisseur acoustique
- Batterie d'appoint 12Vdc 1,3Ah avec chargeur
- Bornier de connexion
- Coffret thermoplastique
- Presse-étoupes fournis
- Indice de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C

CODE	TYPE	AVVERTISSEUR		AUTONOMIE	ALIMENTAION	DIMENSIONS mm			POIDS	BOX
		VISUEL	ACOUSTIQUE			A-H	L-W	P-D	Kg	
CDA	SL82 VA 12/230	Led	90dB	-	12Vdc/230Vac	180	140	110	0,7	02
CDAB	SL82 VAB 230	Led	90dB	24h	230Vac	180	140	110	1,3	02