



CDAG

Dispositif pour télécontrôle GSM

- TEXTE SMS PERSONNALISABLES
- SIGNALISATION ABSENCE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE VIA SMS
- COMMANDE SORTIES VIA SMS OU APPEL



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 12Vdc/230Vac
- Module GSM quadri-bande
- 9 numéros de téléphone pour la communication état entrées
- 9 numéros de téléphone pour la communication manque du réseau électrique (uniquement avec batterie d'appoint)
- Fonction ECHO pour vérifier l'expiration de la SIM et le crédit restant
- Antenne GSM/GPRS à base magnétique avec câble 3m
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-câbles
- Degré de protection IP65
- Température d'emploi -5/+40°C
- Batterie au lithium 3,7Vdc 600mAh câblée

ENTRÉES / SORTIES

- 4 entrées en très basse tension entièrement programmables
- 2 entrées pour sonde de température
- 1 sortie max 5A NC-COM-NO (contact sec)

TYPE	ENTRÉES	SORTIES	ALIMENTATION	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
				A-H	L-W	P-D		
CDAG avec batterie	4	1	230Vac	180	140	80	0,6	01