

GRAVITY

Interrupteur à flotteur pour eaux claires 10 (4) A

Courant nominal 10 (4) A / 250V, équipé de micro-interrupteur de 16 A haute performance à contacts autonettoyants.

L'interrupteur à flotteur GRAVITY se distingue par ses dimensions réduites, et sa simplicité d'installation. Composé d'une partie externe réalisée en polypropylène moulé par injection, il est équipé d'un interrupteur de 16A- 250V – 50-60 Hz placé à l'intérieur de son enveloppe principale. Les bornes électriques de câblage sont protégées par un couvercle amovible doté de presse-câble pour bloquer les câbles de connexion. Il est particulièrement indiqué pour une utilisation en réservoir d'eaux claires, il permet de réguler les niveaux avec une simple cordelette dotée d'un contrepoids, flotteur à ogive et disque d'arrêt, garantissant de cette manière une grande simplicité et versatilité d'utilisation.

Caractéristiques Techniques:

Température de service	50 °C
Tension de service	230 V c.a.
Tension max de commutation	250 V c.a.
Fréquence	50-60 Hz
Courant avec charge résistive	10 A
Courant avec charge inductive	4 A
Capacité électrique micro-interrupteur	16 A
Niveau de protection	IP 56
Corde en polypropylène	3 mt.

Corps en matériau antistatique

