

FAMILY 12

Les pompes vides caves FAMILY 12, sont des pompes d'assèchement capables de pomper jusqu'au niveau du sol, à 1 mm avec l'adaptateur fourni et 20mm en montage d'origine. Même la plus petite flaque peut être asséchée. Idéale pour l'installation sur des surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible (toits, parkings, garages, chaussées, bassins, etc.).

Une protection thermique est incorporée dans les moteurs afin d'éviter une surchauffe anormale des enroulements du moteur ou une surintensité.




Les corps de pompe sont réalisés avec une résine spéciale (AAS - acrylonitrile-acrylique-styrène) résistante à la lumière du soleil qui protège la pompe contre la corrosion. Les turbines semi vortex sont en résine renforcée de fibres de verre et l'arbre du moteur en inox 420.

La garniture mécanique double en carbure de silicium est présente dans une grande chambre à huile (garantie de durabilité).

Livrées avec 10m de câble H07RN-F.


Caractéristiques Techniques:

Tension disponible :	Monophasé 230V – 50Hz
Puissance max :	0.1 kW
Intensité nominale :	1,3 A
Débit max :	5 m ³ /h
Hauteur max :	6 m
Température max du fluide pompé :	40°C
Profondeur d'immersion maxi :	5 m
Granulométrie maxi :	6 mm
Refolement vertical:	25 ou 15 mm
Classe d'isolation :	E



CODE	Poids (kg)	Encombrements en mm						
		d	D1	A	A1	B	H	W1
FAMILY 12	3,4	15/25		157	134	256	224	1
FAMILY 12A	3,6		214					

A: Avec flotteur vertical



(niveau d'arrêt et de marche automatique)

